



GERMANY

- [Hilfe beim Kauf](#)
- [View Cart](#)
- [Order Status](#)
- [Log In](#)
- [Kontakt](#)
- [Change Country](#)

[STARTSEITE](#) [PRODUKTE](#) [SUPPORT](#) [SERVICE](#) [SELECTOR](#)

[Products](#) >> [Power Distribution](#) >> [Power Cords](#) >> [AP9875](#)

Pwr Cord, 16A, 230V, C19 to Schuko

Teil Nr. : AP9875



[Zum Warenkorb hinzufügen](#)

[Print](#) [e-mail](#)

Product Overview

Description

UPC Code

731304189404

Ergebnis

Maximum Total Current Draw per Phase

16 A

Ausgangsanschlüsse

(1)IEC 320 C19

Overload Protection

No

Eingabe

Nominelle Eingangsspannung

230

Eingangsfrequenz (Hz)

50/60 Hz

Eingangsanschlußart

Schuko CEE 7 / EU1-16P

Kabellänge

8.2 feet

Acceptable Input Voltage

90-250 VAC

Maximaler Netzstrom

16 A

Maximum Input Current per phase 16 A

Abmessungen

Nettogewicht 0.50 lbs (0.23 kg)
Shipping Weight 0.65 lbs (0.30 kg)
Frachthöhe 2.00 (5.08 cm)
Frachtbreite 4.00 inches (10.16 cm)
Versandgewicht 8.00 inches (20.32 cm)
Farbe Black

Umgebung

Betriebstemperatur 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb 0 - 95 %
Operating Elevation 0-10000 ft (0-3000 m)
Lagerungstemperatur -25 - 65 °C (-13 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95 % Non-condensing
Storage Elevation 0-50000 ft (0-15000 m)

Conformance

Begutachtung VDE
Standardgarantie 2 Jahre Reparatur oder Ersatz

* Without TAX/VAT



Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Startseite](#) | [Produkte](#) | [Support](#) | [Service](#) | [Selector](#)
[Hilfe beim Kauf](#) | [Kontakt](#) | [Privacy Policy](#)