

Serverschrank - 15HE Laborgestell - Tiefenverstellbar

Product ID: 4POSTRACK15U



Mit dem 15-HE-Rack können Sie Ihre Server und Ihre Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten Rack mit offenem Rahmen und verstellbarer Tiefe aufbewahren.

Einfach zu montieren

Dieses 15-HE-Rack mit 4 Stützen ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einfach lesbare Markierungen für Rackeinheiten (HE) und Tiefe. Zudem bietet es eine Vielzahl an unterschiedlichen Montagetiefen (55 bis 101 cm), mit denen das Rack problemlos so eingestellt werden kann, dass es für Ihre Geräte passt.

Strapazierfähiges Design

Dieses haltbare freistehende Server-Rack unterstützt eine statische Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und eine mobile (auf Rollen) Gewichtskapazität von 300 kg. Das Rack hat außerdem ein universelles Design, da es mit dem Standard EIA/ECA 310 und dadurch mit den meisten Racks für Netzwerkgeräte kompatibel ist.

Als vollständige Lösung für Ihren Serverspeicher, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, umfasst das mobile Server-Rack optionales Zubehör wie Laufrollen, Nivellierfüße und Haken zur Aufbewahrung der Kabel. Der Sockel ist außerdem vorgebohrt, damit sich das Rack bei Bedarf (wenn es zum Beispiel freistehend montiert wird) sicher am Boden befestigen lässt und dadurch zusätzliche Stabilität erhält.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support.

**Zertifikate Berichte und
Kompatibilität**



Anwendungen

- Geeignet für Rackmontage-Geräte, bei denen Rack-Sicherheit nicht erforderlich ist
- Robuste Aufbewahrung für Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte zur Rackmontage
- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Merkmale

- Offene Rahmenkonstruktion mit 15 HE
- Von 55 cm bis 101 cm verstellbare Montagetiefe.
- Unterstützt eine statische Tragfähigkeit von 544 kg und ein dynamisches Gewicht von 300 kg
- Flach verpackt und leicht zu montieren

Hardware	Warranty	2 Years
	Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes
		Integrierte Kabelführung
		Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
		Erdungsöse(n)
		Stellfüße
		Einfache Montage
		U-Markierungen
		Industrienormen
Montageschienenprofil		L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)	
Rack-Typ	4-Pfosten	
Rahmentyp	Open Frame	
U-Höhe	15U	
Wandmontierbar	Nein	
Leistung	Weight Capacity (Stationary)	544 kg [1202.2 lb]
Physische Eigenschaften	Construction Material	Stahl
	Farbe	Schwarz
	Höhe mit Rollen	843.8 mm [33.2 in]
	Max. Montagetiefe	1023.6 mm [40.3 in]
	Min. Montagetiefe	566.4 mm [22.3 in]
	Produktbreite	600.000
	Produktgewicht	27400.000
	Produktlänge	1119 mm [44.1 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	125.000
	Package Length	870.000
	Package Width	275.000
	Versandgewicht (Verpackung)	27600.000
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	4 - Rolle
		18 - M6-Flanschnutter

- 18 - Flache M6-Unterlegscheibe
- 18 - Sechskantschraube M6
- 8 - Kabelmanagementhaken
- 8 - Haken-Montageschraube
- 2 - Linke vertikale Schiene
- 2 - Rechte vertikale Schiene
- 8 - Eckteil
- 8 - Mittelteil
- 2 - Obere Halterung
- 50 - Unterlegscheibe M8
- 50 - Sechskantschraube M8
- 1 - 10-mm-Schraubenschlüssel
- 1 - 13-mm-Schraubenschlüssel
- 1 - Kreuzschlitzschraubendreher
- 4 - Kreuzschlitzschraube
- 4 - Sicherungsunterlegscheibe
- 24 - M6-Schraube
- 24 - Kunststoffunterlegscheibe M6
- 24 - M6-Käfigmutter
- 4 - Stellfüße
- 4 - Erdungskabel
- 1 - Handbuch

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.