

Dual 4K Universal Laptop Dockingstation - USB-C / USB 3.0 - 100W PD

Product ID: DK30C2DPEPUE



Verwandeln Sie Ihren Laptop mit dieser universellen Laptop-Dockingstation für USB-C- und USB 3.0-Laptops in eine Dual-4K-60-Hz-Workstation. Anschluss an zwei DisplayPort- oder HDMI-Monitore. Verbinden Sie USB-Geräte über vier USB 3.0-Anschlüsse. Außerdem können Sie Ihren USB-C-Laptop mit 100 W Power Delivery versorgen.

Das universelle Dock-Erlebnis

Die USB-C- und USB 3.0-Dockingstation bietet IT-Experten eine praktische Lösung mit nur einem Dock für Büros mit verschiedenen Laptopmarken und Betriebssystemen. Das Dock funktioniert mit Dell, HP, Lenovo, MacBook und den meisten anderen Laptops.

Flexible Monitoranschlüsse

Die Dual-4K-Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit Ultra HD DisplayPort- oder HDMI-Monitoren:

- 2 x 4K-DisplayPort mit bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz

- 2 x 4K-HDMI mit bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz
- 1 x 4K DP + 1 x 4K HDMI-Display bei 60 Hz

Anschluss an ein einzelnes 5K-Display über zwei DP-Anschlüsse.

100 W Power Delivery

Mit einem einzigen Kabel versorgt und lädt das Dock Ihren Laptop, während Sie unter Verwendung des 170 W-Netzteils mit 100 W-PD zum schnelleren Aufladen arbeiten.

Einfache und komfortable Einrichtung

Für eine schnelle Einrichtung ohne vorherige Konfiguration können Sie mit dem Multifunktionskabel (USB-C mit angeschlossenem USB-A-Adapter) jeden beliebigen Laptop anschließen. Das Dock verfügt über Befestigungslöcher für die Montage an der Workstation (Halterung nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Verbindungen, die Sie benötigen

Verbinden Sie Ihre Geräte über vier USB 3.0-Anschlüsse: 1 x USB-C und 3 x USB-A. Schnelles Aufladen Ihres USB-C- oder USB-A-Smartphones. Das Dock verfügt über einen GbE-Anschluss (PXE-Boot-Unterstützung) und eine 3,5-mm-Headset-Audiobuchse. Zum Schutz vor Diebstahl ist außerdem ein Slot für ein Sicherheitsschloss (K-Slot) vorhanden.

Der DK30C2DPEPUE wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Richten Sie mit einem USB-C- oder einem USB 3.0-Laptop eine Workstation mit zwei Monitoren ein
- Ideal geeignet für große Unternehmen und Unternehmen und Organisationen, die eine Mischung unterschiedlicher Laptops verwenden
- Effektiv in Arbeitsumgebungen, die mit sensiblen Daten und Anwendungen arbeiten
- Ideal für Hot-Desking (Hoteling oder gemeinsam genutzte Workstations), mit universeller Kompatibilität

Merkmale

- Universelle Laptop-Dockingstation für USB-C- und USB 3.0-Laptops, unterstützt Mac, Windows und Chrome OS
- Erstellen Sie eine Dual-4K-60-Hz-Workstation mit mehreren Videoausgabeoptionen: Dual-DisplayPort, Dual-HDMI oder DisplayPort + HDMI
- Versorgen und laden Sie Ihren Laptop mit Power Delivery 3.0 mit bis zu 100 W
- Schließen Sie Ihre USB-Geräte an 4 x USB-3.0-Anschlüsse - 1 x USB-C (mit Schnelllade-Anschluss) und 3 x USB-A (inkl. 1 x Schnelllade-Anschluss) an
- Einfacher Anschluss mit einzigartigem 1-m-Multifunktionskabel (USB-C-auf-C mit integriertem USB-A-Adapter)

Hardware	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Bustyp	USB-C
		USB 3.0
	Chipset-ID	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E
	Industrienormen	USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 3.0 USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Schnittstelle	USB 3.0
	Unterstützte Displays	2
Leistung	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
	Max. Digitalauflösungen	2 x HDMI - 4096 x 2160p bei 60 Hz 2 x DisplayPort - 4096 x 2160p bei 60 Hz 1 x HDMI + 1 x DisplayPort - 4096 x 2160p bei 60 Hz 1 x 5K DisplayPort mit 2 DP Videoports - 5120 x 2880 bei 60 Hz Niedrigere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 4096 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.
	PXE	Ja
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
	Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)

		<p>1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Buchse</p> <p>1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse</p> <p>2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse</p> <p>1 - Ethernet Gigabit Buchse</p> <p>1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse</p>
Software	Betriebssystemkompatibilität	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.11 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	<p>Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery und den DP-Alt-Modus unterstützt.</p> <p>An allen vier Video-Ports wird 4K-Auflösung unterstützt. Ein 4K-fähiges DisplayPort- oder HDMI-Display ist erforderlich, um eine 4Kx2K-Auflösung zu erzielen</p> <p>Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)</p> <p>USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s</p> <p>Unterstützt 5K-Auflösung durch Anschließen der beiden DisplayPort-Videoports an einen einzelnen 5K-Bildschirm. 5K-fähiger Bildschirm für 5K-Auflösungen (5120 x 2880 60 Hz) erforderlich</p> <p>Das Dock wird an den USB Type-C-Anschluss oder den USB Type-A-Anschluss Ihres Laptops angeschlossen.</p>
	System- und Kabelanforderungen	<p>USB-C-fähiger Computer mit verfügbarem USB Type-C-Anschluss oder USB-3.0-fähiger Computer mit verfügbarem USB Typ-A-Anschluss</p>
Strom	Ausgangsspannung	20V DC
	Ausgangsstrom	8.5 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	2.5 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv

	Power Delivery	100W
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	170 W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz & spacegrau
	Gehäusetyt	Kunststoff
	Produktbreite	80 mm [3.1 in]
	Produktgewicht	280 g [9.9 oz]
	Produkthöhe	30 mm [1.2 in]
	Produktlänge	220 mm [8.7 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	1.3 kg [2.9 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Dockingstation 1 - USB-C-Kabel (mit angeschlossenem USB-C-auf-USB-A-Adapter) 1 - Universal-Stromadapter (UK, EU) 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.