

## USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Produkt-ID: USB3SMDOCKHV



Mithilfe der Reisedockingstation für Laptops können Sie Ihren Laptop oder Ihr Ultrabook™ in eine mobile Workstation verwandeln. Sie ergänzt HDMI®- oder VGA-Videoausgänge, einen USB 3.0-Hub-Port und einen Gigabit Ethernet-RJ45-Port über eine einzige USB 3.0-Hostverbindung. Mit dieser reisefreundlichen Dockingstation können Sie die Anschlussbeschränkungen moderner Mobilcomputer überwinden, sodass sie hervorragend für Laptops, Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 oder Surface Book geeignet ist.

So können Sie nun den Aufwand vermeiden, mehrere Adapter mitzuführen. Durch Kombination von vier wichtigen Anschlüssen in einem praktischen Gerät ist die Reisedockingstation das perfekte Laptopzubehör. Sie ist leicht und kompakt und passt hervorragend in Ihre Reisetasche. Zudem verfügt sie über ein integriertes Hostanschlusskabel, das sauber im Gehäuse der Dockingstation verstaut werden kann.

Die Reisedockingstation ist eine vielseitige Lösung zum Anschließen eines zusätzlichen Displays an einen Laptop und bietet einen HDMI-Videoausgang mit Audio oder einen VGA-Videoausgang. Diese beiden Ausgänge sind beliebte Schnittstellen zum Anschließen eines Fernsehers, Projektors oder Monitors als zweites Display mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 2048x1152 (QWXGA). Mithilfe der USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) zur Bereitstellung eines flexiblen Videoausgangs, eines USB 3.0-Hub-Ports und Gigabit Ethernet können Sie unterwegs schnell eine multifunktionale Workstation einrichten, ohne einen USB-Anschluss des Laptops zu besetzen.

Die Einrichtung ist einfach und problemlos, denn die Reisedockingstation lädt bei Verbindung mit einem Windows®-System mit aktiver Netzwerkverbindung automatisch den neuesten Treiber herunter.

Der USB3SMDOCKHV wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Erleichtern Sie die Arbeit mit Ihrem Ultrabook oder Laptop während Sie unterwegs sind, indem Sie wichtige Konnektivitätsoptionen hinzufügen
- Verbinden Sie Ihren Laptop mit einem drahtgebundenen Gigabit-Netzwerk in Situationen, in denen keine WiFi-Verbindung verfügbar ist, z. B. in Klassenzimmern, Büros und Hotels
- Verwenden Sie Ultrabook oder Laptop als Workstation mit mehreren Displays dank Unterstützung für externe Monitore, und führen Sie mehrere Anwendungen auf verschiedenen Bildschirmen aus
- Verbinden Sie Ihren HDMI- oder VGA-fähigen Projektor, und zeigen Sie Multimedia-Inhalte daheim oder spannende Präsentationen in Konferenzräumen an
- Nutzen Sie unterwegs einen Fernseher mit HDMI-Port in einem Hotelzimmer als zweites Display
- Fügen Sie einem Slimline-Laptop ein zusätzliches Display und einen Zugang zu einem kabelgebundenen Gigabit-Netzwerk hinzu, während Sie den USB 3.0-Port für andere Verbindungen frei lassen

### Merkmale

- HDMI®- oder VGA-Videoausgang, USB 3.0-Hub-Port und GbE über nur eine einzige USB 3.0-Verbindung
- Kompakt und leicht - Mehrere Anschlussoptionen in einem reisefreundlichen Gehäuse für maximale Mobilität
- Integriertes USB 3.0-Kabel, das bei Nichtgebrauch sauber verstaut werden kann
- Stromversorgung über USB-Bus - kein externer Netzadapter erforderlich
- Problemlose Einrichtung - Neueste Treiber werden unter Windows® automatisch heruntergeladen, wenn eine Netzwerkverbindung aktiv ist
- Gigabit Ethernet RJ45-Port - Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
- Unterstützungen für Auflösungen bis zu 2048 x 1152 (QWXGA)

- Kompatibel mit USB-fähigen Laptops sowie Mac oder Windows-basierten Tablets, z. B. Microsoft Surface Pro 4 und Surface Book

---

#### Hardware

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Garantiebestimmung    | 3 Years  |
| 4K-Unterstützung      | Nein   |
| Schnellladeanschlüsse | Nein   |
| Unterstützte Displays | 1  |
| Bustyp                | USB 3.0  |
| Industrienormen       | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br><br>USB 3.0 - Hub-Anschluss unterstützt Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1 |
| Chipset-ID            | DisplayLink - DL-3700  |

---

#### Leistung

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Max. Datenübertragungsraten | 5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)                |
| Max. Analogauflösungen      | 2048x1152 (VGA)<br><br>Lower resolutions are also supported.              |
| Max. Digitalauflösungen     | 2048 x 1152 (HDMI)<br><br>Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt. |
| Typ und Rate                | USB 3.0 – 5 Gbit/s  |
| UASP-Unterstützung          | Ja  |
| Kompatible Netzwerke        | 10/100/1000 Mbps  |
| Auto MDIX                   | Ja  |
| Full Duplex-Unterstützung   | Ja  |

---

#### Steckverbinder



Steckverbindertyp(en) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

HDMI (19-polig)

VGA (15-polig, High Density D-Sub)

RJ-45

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

#### Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® XP SP3 (32 Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10  
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen USB-fähiges Computersystem mit verfügbarem USB 3.0-Port

Hinweis Nur ein einziger Videoausgang kann gleichzeitig verwendet werden, entweder HDMI® oder VGA. Wenn an jedem Videoausgang ein Display angeschlossen ist, hat der HDMI®-Port Vorrang

Treiber für MacOS-Systeme werden nicht automatisch installiert. Informationen zum Herunterladen von Treibern finden Sie im Support-Abschnitt.

#### Anzeiger

LED-Anzeiger Link (Grün)  
Aktivität (Gelb)

#### Strom

Mit Stromadapter USB-betrieben

#### Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)  
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit

#### Physische Eigenschaften



|                |                  |
|----------------|------------------|
| Farbe          | Schwarz          |
| Gehäusetyp     | Kunststoff       |
| Kabellänge     | 3.7 in [93 mm]   |
| Produktlänge   | 4.9 in [12.5 cm] |
| Produktbreite  | 2.2 in [55 mm]   |
| Produkthöhe    | 0.7 in [17 mm]   |
| Produktgewicht | 2.9 oz [82 g]    |

---

Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Package Length              | 5.6 in [14.3 cm] |
| Package Width               | 6.6 in [16.7 cm] |
| Package Height              | 1.7 in [43 mm]   |
| Versandgewicht (Verpackung) | 6.8 oz [192 g]   |

---

Verpackungsinhalt

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Im Paket enthalten | USB 3.0-Mini Dockingstation |
|                    | Treiber-CD                  |
|                    | Anleitung                   |

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

