

DIGITUS Hirose Modular Stecker, CAT 6 TM 21 - 50 Stk.

A-MO6-8-8-HRS-50
EAN 4016032494966



50x

Hirose Modularstecker, CAT 6 TM21 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube, 50 St

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94008
- Leistungseigenschaft: CAT 6, 1GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Generelle Eigenschaften:
- Vollgeschirmt mit Zugentlastung für Installationskabel
- Inkl. Kamm
- Technische Eigenschaften:

- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel $0,8 \mu$ vergoldet
- Material Schirmblech: Messing $0,5 \text{ mm}$, 2μ vernickelt
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: 30 N max. (IEC 60603-7-5)
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Strombelastbarkeit: 1 A bei $50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Außerdurchmesser Kabelmantel: $5,5 \dots 6,2 \text{ mm}$
- 50 Stk.

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,40	21,00	22,00	10,00	4.620,00
Innen-VPE	1	0,40	21,00	22,00	10,00	4.620,00
Einzel-VPE	1	0,40	21,00	22,00	10,00	4.620,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen

- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com