




FCS-3092 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

HUBBLE Panorama-Dom-IP-Netzwerkkamera, 5 Megapixel, 802.3af PoE, Vandalensicher

Die LevelOne FCS-3092 ist eine Panorama-IP-Überwachungskamera mit vollständiger 360-Grad-Ansicht und klaren, scharfen Bildern in 5-Megapixel-Auflösung. LevelOne FCS-3092 kommt in einer Low-Profile-Kuppelhalterung, eignet sich damit perfekt zur Deckenmontage. Außerdem unterstützt Kamera PoE und ermöglicht damit Strom- und Datenübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel, was die Installation schnell und flexibel gestaltet. Eine ausgezeichnete Wahl für große Flächen, die eine weitreichende Überwachung erfordern.



Key-features

- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- 5-Megapixel HD-Auflösung
- Bietet verschiedene 360°/180°-Videomodi für Panorama-Weitwinkelbeobachtung
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Vandalensicheres, IK08-eingestuftes Gehäuse
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet
IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.1X Network Access Control
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Bildsensor:

5-Megapixel 1/3.2" Progressive Scan CMOS

Linse:

Fixed focal, Fixed iris, Fixed focus, f1.19mm, F2.0

Buchse:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Taster:

Reset Button

Indikator:

Power

Verschlusszeit:

1/5 ~ 1/10,000 sec

Betrachtungswinkel:

180° (overview area), 109.8° (high detail area)

P/T/Z:

Digital Zoom to very high detail available on Software

Videokomprimierung:

H.264 / MJPEG

Auflösung:

2592 x 1944(5M), 2048 x 1536, 640 x 480, 320 x 240

Video Format:

RAW

Leistungsaufnahme:

802.3af PoE

Energieverbrauch:

PoE Class 1 (IEEE802.3af) / 2.91 W

Datenrate:

10/100Mbps

Speicherkapazität:

SD/MicroSD memory card of up to 64GB

Funktionen

Allgemein:

Backup: MicroSDHC /MicroSDXC card slot for local storage

Videofunktionen:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate
- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure
- AGC/AWB/AES
- Back Light Compensation (BLC)
- Wide Dynamic Range (WDR), Basic WDR (74 dB)
- 2D Noise Reduction (2DNR)

Streaming: Up to 2 video streams

Leistung

Bildrate (fps):

15 fps for all resolutions

Minimale Beleuchtung:

Color: 0.1 lux at F2.0

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

Operating: -10°C ~ 50°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Operating: 10% ~ 85%

Einsatzort:

Ceiling Mount

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

110 x 58 x 110

Gewicht:

221 g

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE, RoHS, FCC, ONVIF, IK08

Gehäuse:

Vandal Resistant IK08-rated


andere

Unterstützte Browser:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP



Diagramm



Order Information

FCS-3092

Package Contents

FCS-3092
Schraubenset
Quick Installation Guide
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)

Zubehör



CAS-2316
Wandhalterung

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.