


SmartRack tiefenverstellbarer, halbhoher 26 HE-Serverschrank mit flachem Profil, aufklappbarer Rückseite und Wandhalterung

MODELL-NR: SRW26US



Der wandmontierte Schrank sichert und organisiert 26 HE 19-Zoll-Rackgeräte in Netzwerkschränken, Klassenzimmern und anderen Orten mit begrenzter Grundfläche. Für Netzwerk-Switches und Patchfelder mit einer Tiefe von bis zu 52 cm.

Beschreibung

Das tiefenverstellbare 26-HE-SmartRack SRW26US mit flachem Profil wurde für die Unterbringung von 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard für Netzwerkverkabelungsschränke zur Platzierung in Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 113,4 kg.

Der Schrank lässt sich mit einem robusten Scharnier von der Wand wegschwenken und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung während Installation und Wartung. Die Türen und Seitenwände lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden. Die Vorder-, Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, sodass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbaren Türen können sich nach links oder rechts öffnen, indem der Schrank vor der Montage um 180° gedreht wird. Praktische Anschlüsse oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Das SRW26US wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können es mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 7/8 Zoll eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll wie Netzwerk-Switches und Patchfelder aufnehmen zu können.

Eigenschaften

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 113,4 kg
- Lässt sich von der Wand auf dem Scharnier wegschwenken, um einen einfachen Zugang zur Hintertür zu ermöglichen
- Seitlich, vorne, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Durchflussbelüftung hält die Geräte kühl
- Sichert 26 HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 52 cm Tiefe

Paket Beinhaltet

- SRW26US SmartRack tiefenverstellbarer 26 HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuse und Wandhalterung
- (48) M6-Schrauben
- (48) M6-Käfigmuttern
- (48) M6-Unterlegscheiben
- (48) 12-24 Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

Spart wertvollen Arbeitsplatz

- Ideal für Netzkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 26 HE-Platz
- Maximale Tragfähigkeit von 113,4 kg

Aufklappbarer Schrank für bequemen Zugang

- Lässt sich von der Wand wegschwenken, um bei Installation und Wartung einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung durch die Hintertür zu ermöglichen
- Schrank vor der Montage um 180° drehen, um die umkehrbare Tür links oder rechts zu öffnen

Sichert wichtige Geräte

- Seitenwände und Türen lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden
- Belüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält
- Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten

- Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)
- Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben
- Vertikale Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 52 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten

- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332154842
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Gehäuse
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (Zoll)	11.42

Werksseitig voreingestellte Racktiefe (cm)	29.0
Werksseitig voreingestellte Serverschranttiefe (mm)	290
Maximale Gerätetiefe (cm)	52.07
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	20.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	521
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Lochmaß des Kabelzugangs (Zoll)	9,812 x 2,35 (L x B)
Höhe des Racks	26-HE
Versandmaße (HBT / cm)	55.88 x 60.96 x 139.70
Versandmaße (HBT / Zoll)	22.00 x 24.00 x 55.00
Versandgewicht (kg)	64.41
Versandgewicht (lbs.)	142.00
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	49.7 x 23.63 x 21.6
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	126.24 x 60 x 54.86
Gewicht der Einheit (lbs.)	125
Gewicht der Einheit (kg)	56.70
Gewichtskapazität – stationär (kg)	113
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	250
Serverschranttiefe	Flach
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsklemme	Rahmen für vordere und hintere Tür
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	RoHS; EIA-310
Genehmigungen	UL/CSA 60950-1, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, IP20-Schutzklasse, RoHS
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:

<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>