

HDMI over IP Extender mit Videokompression - 1080p

Product ID: ST12MHDLNHK



Mit diesem HDMI® over IP-Extender-Kit können Sie spielend leicht mithilfe Ihres lokalen Netzwerks HDMI zu einem Remote-Display erweitern. Sie können auch zusätzliche Receiver (ST12MHDLNHR - separat erhältlich) verwenden, um HDMI auf mehrere Standorte zu erweitern.

Netzwerk-Bandbreite durch Video-Kompression sparen

Im Gegensatz zu einigen Video-over-IP-Lösungen, die Ihre Bandbreite aufbrauchen, nutzt dieser HDMI over IP-Kit erweiterte Kompression, um HDMI-Videos in hoher Qualität und mit minimalen Anforderungen an die Bandbreite in Ihrem Netzwerk zu verteilen. Die Erweiterung des HDMI-Signals über Video-Kompression verbraucht weniger Netzwerkressourcen und vermeidet so die Schwierigkeiten, die ein separates Video-Netzwerk mit sich bringt.

Videoverteilung mithilfe einer skalierbaren Lösung individuell anpassen

Der HDMI over IP-Kit kann skaliert werden, um Ihren individuellen Anforderungen zu entsprechen. In einer Point-to-Multipoint-Konfiguration kann das HDMI-Signal über Zusätzliche Empfänger an so viele Bildschirme wie nötig weitergeleitet werden. Für zusätzliche Skalierbarkeit können Sie bis zu 99 verschiedene Kits kombinieren, um eine Multipoint-to-Multipoint-Konfiguration zu erstellen, bei der Sie verschiedene HDMI-Quellsignale auf verschiedene Displays weiterleiten können. Montagematerial und IR-Extender sind für jeden Sender und Empfänger enthalten, um eine saubere, professionelle Installation und problemlose Fernbedienung zu gewährleisten.

Herausragende Videos in HD 1080p

Das HDMI over IP-Kit erhält Ihre HD-Videoqualität, unterstützt Auflösungen bis zu 1080p und macht es einfach, dynamische Digital Signage auf Ihrer Website zu verteilen, um Kunden anzuziehen.

Der ST12MHDLN HK wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Zeigen Sie mehrere Kommunikationskarten an, um dynamische, einfach zu aktualisierende Daten in Flughäfen, Bahnhöfen, Busbahnhöfen oder Krankenhäusern anzuzeigen
- Präsentieren Sie Ihre Social-Media-Feeds auf mehreren Bildschirmen
- Schaffen Sie brillante Digital Signage-Displays in weitläufigen Umgebungen wie Krankenhäusern, Shoppingcentern oder Stadien

Merkmale

- Videos über das lokale Netzwerk effektiv über den gesamten Standort verteilen
- Erstellen Sie ganz einfach Ihre Digital Signage mithilfe eines vielseitigen und skalierbaren Systems zur Videoverteilung
- Herausragende HD-Qualität mit Unterstützung für 1080p

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Ja
	Kabel	Cat5e UTP oder höher
	Ports	1
	Reihenschaltung	Ja
Leistung	Audiospezifikationen	2-Kanal
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1080 (1080p) 60 Hz
	Max. Entfernung	15 m / 50 ft
	Max. Kabellänge	15.2 m [50 ft]
	Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 60Hz
Steckverbinder	Anschlüsse lokales Gerät	1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
		1 - RJ-45 Buchse Output
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
		1 - Infrared Buchse
	Remote-Gerät-Anschlüsse	1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
		1 - RJ-45 Buchse Input
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Ihr Router muss IGMP Snooping unterstützen. Bitte lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Netzwerk-Switch bzw. Router nach, ob IGMP Snooping unterstützt wird, und aktivieren Sie es gegebenenfalls
		Für jeden Kit sind während des Betriebs 6 bis 12 Mbit/s an lokaler Netzwerkbandbreite erforderlich
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Status-LED (Sender)
		1 - Status-LED (Receiver)
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	1 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.3 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter

	Steckertyp	USB Mini-B (5-polig)
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0% bis 80 %
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium
	Produktbreite	97 mm [3.8 in]
	Produktgewicht	448 g [15.8 oz]
	Produkthöhe	28 mm [1.1 in]
	Produktlänge	130 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none"> 1 - HDMI Over IP-Sender 1 - HDMI Over IP-Empfänger 2 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ) 2 - Montagehalterungen 2 - CAT5-Kabel 1 - Kunststoff-Schraubendreher 1 - IR-Fernbedienung 2 - USB-A-zu-Mini-USB-B-Kabel 1 - Serielles DB9-zu-2,5-mm-Adapterkabel 1 - IR-Sender 1 - IR-Empfänger 8 - GummifüÙe 1 - Anleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.