

304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Volldraht Netzwerkkabel - Weiß

StarTech ID: WIR5ECMRWH



Das Cat5e-Riser-Kabel WIR5ECMRWH (304,8 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Spezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer weißen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihr Netzwerkkabel zur leichteren Erkennung farbcodieren können. Großpackungen sind hervorragend für individuelle Kabelführungen geeignet, da genau die für die Installationen erforderliche Länge möglich ist.

Das WIR5ECMRWH ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässig Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

Riser-fähig

Dieses Cat 5e-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo CMR-Brandschutzgrad benötigt wird.

100 % Kupfer - ein besseres Preis-Leistungsverhältnis

Cat5e-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel basierend auf einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

0,25 mm²-Kabel

Dieses Cat 5e-Kabel wird aus 0,25 mm² dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.

Anwendungen

- Geeignet für Riser-Installationen (in der Wand, im Boden, in Aufzugschächten usw.)
- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke

Merkmale

- UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,25 mm²-Kupferkabel
- Markiertes Kabel

Technische Spezifikationen

Warranty	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 Pair UTP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Kabelnennwerte	CAT5e - 350 MHz
Farbe	Weiß
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	304.9 m [1000 ft]
Produktlänge	304.9 m [1000 ft]
Produktgewicht	8.9 kg [19.8 lb]
Paketmenge	1
Versandgewicht (Verpackung)	10.2 kg [22.4 lb]
Im Paket enthalten	1 - 304,8 m Großrolle weißes CMR-Cat5e-Solid UTP-Kabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

 **RoHS Compliant**
Available

