

HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200

StarTech ID: VS721MULTI



Mit dem mehrfachen Videoeingang-auf-HDMI®-Switch VS721MULTI können Benutzer zwischen 7 verschiedenen Audio-Video-Quellen auf ein einziges HDMI-fähiges Display umschalten.

Dieser vielseitige Skalierer/Schalter ist die perfekte Lösung zum Kombinieren und Skalieren von analogen Videoquellen (RGB/YPbPr/YCbCr) mit Ihrem digitalen HDMI®-Display, sodass keine Kosten für das Aufrüsten einzelner Komponenten (z. B. DVD-Spieler, PC, Videorekorder usw.) entstehen.

Der Videokonverter/Schalter ist eine All-in-One-Multimedia-Lösung mit Unterstützung für Full HD-Videoauflösung von 1080p und digitalen und analogem Audio. Zudem bietet der Schalter eine serielle RS232-Fernbedienung und eine komfortable IR-Fernbedienung zum Wechseln zwischen Videoquellen.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Konvertieren Sie analoges und digitales Video zu HDMI® für eine Vielzahl von Anwendungen wie den Wechsel zwischen Verbraucherelektronikgeräten (z. B. Blu-Ray Disc™-Spieler, Satellitenempfänger, Videospielekonsole und andere Geräte)

Merkmale

- Unterstützt analogen PC-Eingang und -Ausgang mit einer Auflösung von bis zu WUXGA (1920x1200) bei 60 Hz
- HDMI® und HDCP konform

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Ports	7
Kabel	HDMI
Audio	Ja
Industrienormen	High Speed HDMI®, HDCP
Ausgangssignal	HDMI
Steckverbinder A	3 - HDMI (19-polig) Female
Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Steckverbinder A	1 - Component Video (3 x RCA) Female
Steckverbinder A	1 - S-Video (4-polig; Mini-DIN) Female
Steckverbinder A	1 - Composite Video (1 x RCA) Female
Steckverbinder A	3 - RCA Female
Steckverbinder A	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Female
Steckverbinder B	HDMI (19-polig) Female
Max. Analogauflösungen	VGA: 1920x1200 YPbPr: 1920x1080
Max. Digitalauflösungen	1920x1200
Unterstützte Auflösungen	Support VGA mode 640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200
	Support YPbPR mode 720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080
Breitbild unterstützt	Ja
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Produktlänge	384 mm [15.1 in]
Produktbreite	173 mm [6.8 in]
Produkthöhe	45 mm [1.8 in]
Produktgewicht	1800 g [63.5 oz]
LED-Anzeiger	1 - 1 - HDMI
LED-Anzeiger	1 - 2 - HDMI

LED-Anzeiger	1 - 7 - S-VIDEO
Mit Stromadapter	AC Adapter Included
Eingangsspannung	110 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.6 A
Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom	1.5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Versandgewicht (Verpackung)	2.7 kg [6 lb]
Im Paket enthalten	1 - Mehrfachformat-auf-HDMI® Audio Video-Switch
Im Paket enthalten	1 - IR-Fernbedienung
Im Paket enthalten	1 - Montageset
Im Paket enthalten	1 - Serielles RS232-Kabel - 1,8 m
Im Paket enthalten	1 - RS-232-Steuerungssoftware-CD
Im Paket enthalten	1 - NA/GB/EU-Stromadapter
Im Paket enthalten	1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

