

## 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD

StarTech ID: SV831DUSBU



Der 8-Port 1U-Rackmount-USB KVM-Switch SV831DUSBU mit OSD (On-Screen-Display) ist ein zuverlässiges Computermanagement-Tool, mit dem Sie bis zu 8 per USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur und Maus sowie einen einzigen Monitor steuern können.

Der KVM-Switch bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Sie können über Schnellastenbefehle oder Drucktasten an der Frontblende zwischen den Computern umschalten. Außerdem bietet er über das On Screen Display (OSD) zusätzliche Konfigurationsoptionen und Bequemlichkeit.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 64 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

### Applications

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Überwachen Sie mehrere Systeme gleichzeitig in Software-QA-Laboren.

## Features

- Robustes Rackmount-1U-Ganzmetallgehäuse für die Verwendung in rauen Umgebungen und kleinen Schränken.
- Unterstützt das Umschalten per Schnellaste und Drucktaste an Frontblende
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Identifizieren und wählen Sie Computer nach den über das OSD-Menü zugewiesenen Namen.
- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- USB Console-Schnittstelle
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4 : 3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss

**Technical Specifications**

Warranty	3 Years
Audio	Nein
Einbaufähig	Ja
KVM-Ports	8
Mehrfach-Monitor	Nein
Mit Kabeln	Nein
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Reihenschaltung	Ja
Breitbild unterstützt	Ja
IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Max. Anzahl von Benutzern	1
Max. kaskadierte Computer	64
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)
Hostanschlüsse	8 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB A (4-polig) Buchse
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktbreite	21.3 in [540 mm]
Produktgewicht	102.4 oz [2900 g]
Produkthöhe	1.8 in [45 mm]
Produkttiefe	7.1 in [180 mm]
LED-Anzeiger	1 - Grün - Stromversorgung
LED-Anzeiger	8 - Grün - Online-PC
LED-Anzeiger	8 - Rot - PC ausgewählt
Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom	1.5A
Eingangsspannung	110 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Mit Stromadapter	Mit Netzadapter

Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Versandgewicht (Verpackung)	7.3 lb [3.3 kg]
Im Paket enthalten	1 - 8-Port-USB KVM-Switch
Im Paket enthalten	2 - Slotbleche
Im Paket enthalten	1 - Beutel mit Schrauben
Im Paket enthalten	1 - Packung GummifüÙe
Im Paket enthalten	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
Im Paket enthalten	1 - Benutzerhandbuch

## Certifications, Reports and Compatibility

