

# Delock LTE / GSM / UMTS Antenne SMA Stecker 3 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskabel (RG-174, 2 m) outdoor schwarz

## Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



## Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:  
800 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennengewinn: 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 88,7 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 2 m
- Durchmesser Magnetfuß: ca. 29,0 mm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

## Packungsinhalt

- LTE / GSM / UMTS Antenne



## Artikel-Nr. 12416

EAN: 4043619124169


Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Poly Bag


Abbildungen




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 90000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 100000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 150000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 170000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 200000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 250000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 300000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 370000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 400000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 500000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 600000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 800000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 900000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 1000000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 1700000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 1800000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB




SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 1900000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB



SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 2700000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB



SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 2800000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB



SR: A-4002, MATERIAL: 40P, 2000±25  
Frequency: 2900000 Hz  
Elevation: 0°  
Azimuth: 0°  
Scale: 100 dB

Allgemein	
Montageart:	Magnet
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja
Schnittstelle	
Anschluss:	1 x SMA Stecker
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	1710 - 2700 MHz 800 - 960 MHz
Antennengewinn:	3 dBi
Gewinn:	0 - 3 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0
Physikalische Eigenschaften	
Antennentyp:	omnidirektional
Antennenlänge inkl. Magnetfuß:	88,7 mm
Durchmesser Magnetfuß:	29 mm
Höhe Magnetfuß:	18,7 mm
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-174
Kabeldämpfung:	1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	2,7 mm
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2 m
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Farbe:	schwarz