

Epson PLQ-50CSM

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Die schnellen und zuverlässigen 24-Nadeldrucker bieten die Möglichkeit, Sparbücher zu drucken, und verfügen über ein LC-Display für optimale Bedienung.

Bei den zuverlässigen PLQ 50-Modellen handelt es sich um Nadeldrucker, mit denen auch Sparbücher gedruckt werden können. Sie sind somit ideal für den Bankensektor und Postfilialen geeignet. Sie sind schnell, effizient und verfügen über eine LCD-Anzeige für optimale Bedienung.

Wenn Sie vorhandene Sparbuchdrucker austauschen, ist die PLQ-50-Serie mit ihrer Spitzenleistung die perfekte Wahl. Dank der verbesserten Verfügbarkeit von durchschnittlich 35.000 Betriebsstunden zwischen möglichen Ausfällen und der zuverlässigen Nadeldrucktechnologie, liefern diese Drucker kontinuierlich hochwertige Ausdrücke bei minimalen Benutzereingriffen.

Auch bei Zeitdruck liefert die PLQ-50-Serie dank 24 Nadeln und 94 Spalten entsprechend: bis zu 560 Zeichen pro Sekunden (High-Speed-Draft, 10 Zeichen/Zoll). Zudem können bis zu 6 Kopien gleichzeitig erstellt werden.

Neben seiner soliden Leistung ist Kosteneffizienz ein weiterer Vorzug dieses Druckers. Das Farbband ist mit allen Epson PLQ-Modellen kompatibel und stellt eine budgetfreundliche Drucklösung dar.

Das LC-Display erleichtert die Bedienung spürbar.

PRODUKTMERKMALE

- **Zuverlässig**
Verbesserte Verfügbarkeit von durchschnittlich 35.000 Betriebsstunden zwischen möglichen Ausfällen
- **Schnelle Leistung**
Druckt bis zu 560 Zeichen pro Sekunde mit bis zu 6+1 Durchschlägen
- **Einfach zu bedienen**
Inklusive LC-Display
- **Verbrauchsmaterialien**
Langlebige Farbbänder, die mit allen PLQ-Modellen kompatibel sind

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Anzahl der Pins	24 Pins
Anzahl der Spalten	94 Spalten
Druckmethode	Punktmatrix-Nadeldruck

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 630 Zeichen/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 560 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 420 Zeichen/s, LQ: 10 cpi: 140 Zeichen/s
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Durchschläge	6 + ein Original
Character Tables	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Character Sets	14
Printing Resolution - Maximum Quality	180 x 360 dpi

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	RS-232, Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, IEEE 1284
------------	---

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papiereinzug	Einzelblatt vorne, Endlospapier vorne, Papierausgabe vorne und hinten
Papierformate	Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig)
Papierdicke Multi Part	0,12 mm - 0,53 mm
Papierdicke Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	64 W, 4,5 W (im Standby)
Betriebsspannung	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	384 x 280 x 203 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5,8 kg
Temperatur	Betrieb 5° C - 38° C, Lagerung -30° C - 60° C
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mean Time Between Failures	35.000 Stunden
Druckkopflebensdauer	600 Mio. Anschläge / Nadel
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 10% - 80%

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	IBM PPDS, PR2, ESC/P2
Eingangsdatenpuffer	128 kB

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	--

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ10405
Barcode	8715946674612
Ursprungsland	Indonesien

Epson PLQ-50CSM

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Farbband
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)

VERBRAUCHSMATERIAL

- Epson SIDM Black Farbbandkassette für PLQ-20/22, 3er-Pack (C13S015339) (C13S015339)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson SIDM-Platzsparkit für PLQ-20/22-Serie C12C802202

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON[®]