

Rackmount KVM-Konsole - Single Port VGA KVM mit 19 Zoll LCD-Monitor für Server-Rack - Voll ausgestattete universelle 1HE LCD KVM-Schublade mit Kabeln & Hardware - USB-Unterstützung - 50.000 MTBF

Produkt-ID: RKCONS1901



Diese Rack-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für einen einzelnen oder mehrere Server, die über einen separaten KVM-Switch verbunden sind (separat erhältlich). Die 19"-Konsole findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Diese KVM-Konsole bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Diese vielseitige LCD-Konsole verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität so erhöhen.

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie einen einzelnen oder mehrere Server auf einfache Weise bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Die Rack-Konsole verfügt über ein Single-Port-KVM-Modul, die eine direkte Verbindung zu einem Server ermöglicht. Das Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Der RKCONS1901 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

### Merkmale

- **FLEXIBLES DESIGN:** Dieser KVM-Konsoleneinschub zur Rack-Montage funktioniert mit allen KVM-Switch-Marken und -Modellen, die VGA- und USB-Schnittstellen unterstützen, und lässt sich bei Nichtgebrauch bequem in das Server-Rack schieben
- **VIELSEITIGE SCHNITTSTELLEN:** Rack-montierter Monitor mit 19 Zoll Active Matrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1 HE | Volltastatur mit 99 Tasten, Ziffernblock und Trackpad | Unterstützt VGA und USB | Integriertes Netzteil
- **MAX. LANGLEBIGKEIT:** Verfügt über ein robustes Stahlgehäuse und Schienen, die häufigem Gebrauch standhalten und für den Einsatz in Umgebungen von 0 bis 40 Grad Celsius und einer 50000 Stunden MTBF ausgelegt sind
- **GETESTET UND BEWÄHRT:** Unsere KVM-Konsolen werden mit einer 2-jährigen Garantie und einem kostenlosen mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika rund um die Uhr an Werktagen während der gesamten Produktlebensdauer angeboten
- **KVM-Reihe:** Kann mit integriertem 8 Port (RKCONS1908K) oder 16 Port (RKCONS1916K) KVM erworben oder mit StarTech.com Enterprise KVM-Switches verwendet werden: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBUK

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
U-Höhe	1U
Schlüsselsperre	Nein
Audio	Nein
Anzeigegröße	19in

Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja

---

#### Leistung

IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024  <i>Lower resolutions are also supported</i>
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	50.000 Stunden

---

#### Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle	VGA (15-polig, High Density D-Sub) (n)
------------------------	----------------------------------------

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom-/Status-LED
--------------	-------------------

---

Strom

Mit Stromadapter	International Power Cords
Stromverbrauch	17W

---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH

---

Physische  
Eigenschaften

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	21.0 in [53.3 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	1.7 in [43 mm]
Produktgewicht	27.0 lb [12.2 kg]
Max. Montagetiefe	30.7 in [78 cm]
Min. Montagetiefe	19.7 in [50 cm]

---


Verpackungsin-  
formationen

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.5 in [19 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	35.4 lb [16 kg]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	KVM-Konsole
--------------------	-------------



1,8m KVM-Kabel

M5-Käfigmuttern

M5-Schrauben

Regionale Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU)

Montageschienen (variable Länge)

Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

