


## SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und transparentem Acrylfenster

MODELL-NR: SR42UBG



Das Gehäuse sichert und organisiert 42-HE 19-Zoll-Rackgeräte in Netzwerkschränken, Serverräumen, Rechenzentren und anderen Bereichen. Transparentes Acrylfenster ermöglicht es Ihnen, die Geräte zu überwachen, ohne die Tür zu öffnen.

### Beschreibung

Der SmartRack SR42UBG 42-HE-Rackgehäuseschrank mit Standardtiefe ist ideal für die Unterbringung von 19-Zoll-Rackgeräten nach EIA-Standard in Netzwerkschränken, Serverräumen, Rechenzentren und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche, in denen die Geräte sicher und übersichtlich platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale stationäre Tragfähigkeit von 1360,8 kg.

Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres transparentes Acrylfenster, mit dem Sie die Geräte überwachen können, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Das Fenster trägt nicht nur dazu bei, Manipulationen an Geräten zu verhindern und akustische Geräusche zu reduzieren, sondern verleiht Ihrer IT-Installation auch eine persönliche Note.

Um sicherzustellen, dass Ihre wertvollen Geräte geschützt sind, können die abnehmbaren Seitenwände, die geteilte Hintertür und die umkehrbare Fronttür abgeschlossen werden. Die Hintertür und die abnehmbare obere Platte sind belüftet, sodass die Luft frei durch den Schrank zirkulieren kann, um die Geräte kühl zu halten. Praktische Anschlüsse oben und eine offene Unterseite ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank.

Das SR42UBG wird teilweise montiert und bereit zum Einsatz mit vorinstallierten Rollen geliefert, mit denen er leicht an die gewünschte Stelle geschoben und durch Einstellen der abnehmbaren Nivellierer arretiert werden kann. Quadratische und Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 1/4-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe bis zu 94 cm aufzunehmen, beispielsweise Server und Netzwerk-Switches.

### Highlights

- Maximale stationäre Tragfähigkeit von 1360,8 kg
- Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglassfenster
- Hinten und oben belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Sichert 42-HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 93,98 cm Tiefe
- Wird für die schnelle und einfache Bereitstellung montiert geliefert

### Paket Beinhaltet

- SR42UBG SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe
- (50) M6-Schrauben
- (50) M6-Käfigmuttern
- (50) M6 Unterlegscheiben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

## Eigenschaften

### **Sichert und organisiert wichtige Ausrüstung**

- Perfekt für Netzwerkschränke, Serverräume, Rechenzentren und andere Bereiche mit begrenzter Bodenfläche, in denen die Geräte sicher und übersichtlich platziert werden müssen
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 42 HE-Platz
- Maximale stationäre Tragfähigkeit von 1360,8 kg.
- Maximale Rolllast von 1020,6 kg.
- Türen und Seitenwände lassen sich sicher verriegeln
- Belüftete Platten hinten und oben sorgen für einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält

### **Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster**

- Ermöglicht es Ihnen, Geräte zu überwachen, ohne das Gehäuse zu entsperren
- Verhindert die Manipulation von Geräten
- Reduziert akustisches Rauschen
- Bietet zusätzliches optisches Flair

### **Praktischer Zugang zu Komponenten und Verkabelung**

- Das integrierte Kabelmanagementsystem hilft, unnötige Luftstromblockierung zu vermeiden und den Schrank übersichtlicher zu halten
- Abnehmbare, geteilte Seitenwände bieten einfachen Zugang für Inspektion und Wartung
- Die geteilte Hintertür reduziert den Platzbedarf für den Wartungszugang, sodass das Gehäuse näher an der Wand platziert werden kann
- Obere Anschlüsse und offene Unterseite ermöglichen die Kabelführung durch den Schrank
- Die obere Platte lässt sich werkzeuglos entfernen, um den Zugang zu ermöglichen, ohne die Kabel abziehen zu müssen

### **Wird für eine schnelle Bereitstellung teilweise montiert geliefert**

- Vorinstallierte Rollen ermöglichen ein einfaches Manövrieren des Gehäuses an die gewünschte Stelle
- Die abnehmbaren Nivellierer lassen sich einstellen, um das Rack auf unebenen Oberflächen zu stabilisieren

### **Einfache Installation der Geräte**

- Vertikale Montageschienen können in 1/4-Zoll-Schritten eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe bis zu 939,8 mm aufzunehmen
- Die Schienen lassen sich leicht einstellen – schrauben Sie sie heraus, schieben Sie sie auf die gewünschte Tiefe und schrauben Sie sie wieder ein
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert
- 0-HE-Montageschlitze für die schnelle Installation kompatibler PDUs und vertikaler Kabelmanager

### **Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten**

- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

## Spezifikationen

<b>ÜBERBLICK</b>	
UPC-Code	037332148711
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV; Server
Serverschrank-Typ	Gehäuse
<b>PHYSIKALISCH</b>	
Farbe	Schwarz
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (Zoll)	27.75
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (cm)	70.5
Werksseitig voreingestellte Serverschranktiefe (mm)	705
Maximale Gerätetiefe (cm)	93.98
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	37
Maximale Gerätetiefe (mm)	940
Minimale Gerätetiefe (cm)	10.16
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	4
Minimale Gerätetiefe (mm)	102
Höhe des Racks	42-HE
Versandmaße (HBT / cm)	215.90 x 66.04 x 115.57
Versandmaße (HBT / Zoll)	85.00 x 26.00 x 45.50
Versandgewicht (kg)	152.41
Versandgewicht (lbs.)	336.00
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	78,5 x 23,63 x 43
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	199,39 x 60,02 x 109,22
Gewicht der Einheit (lbs.)	286
Gewicht der Einheit (kg)	129.73
Gewichtskapazität – Rollen (kg)	1,021
Gewichtskapazität – Rollen (lbs.)	2250
Gewichtskapazität – stationär (kg)	1,361
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	3000
Serverschranktiefe	Norm
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4



<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
Erdungsklemme	Rahmen für vordere und hintere Tür
Integriertes Kabelmanagement	Ja
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Zertifizierungen	UL60950; RoHS; CE; IP20-Schutzklasse
Genehmigungen	EIA/ECA-310-E
<b>GARANTIE</b>	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>