

3m Mini DisplayPort auf Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP auf Mini DP Monitorkabel - arbeitet mit Thunderbolt 2 - Weiß

Produkt-ID: MDPMM3MW



Das 3 m lange Mini-DisplayPort®-Kabel (weiß) MDPMM3MW hat 2 Mini-DisplayPort-Anschlüsse (Stecker) und ist eine zuverlässige Lösung zum Anschließen jedes Mini-DisplayPort-fähigen Laptops (einschließlich Mac®-Produkte) an einen Mini-DisplayPort-fähigen Monitor.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Anschließen von Mini-DisplayPort®-Produkten an ein Mini-DisplayPort-kompatibles Display

## Merkmale

- **MINI DISPLAYPORT 1.2 KABEL:** Dieses Mini DisplayPort v1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **ZUVERLÄSSIGES DESIGN:** Langlebige ABS-Stecker mit flexibler PVC-Zugentlastung und Ummantelung verhindern das Ausfransen oder Beschädige; Metallstecker-Unterstruktur bietet EMI-Abschirmung; Mini DP Kabel kann mit Thunderbolt 2 Ports verwendet werden

- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** 30AWG Draht mit vergoldeten Steckern für verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit; EMI-Abschirmung mit doppelseitiger Kupferfolie für hochwertigere Video/Audioqualität; mDP Kabel ist rückwärtskompatibel mit DP 1.1
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Heim/Büro/Boardroom/Klassenraum mit Laptop (mit TB2/Mini-DP Port)/professionellen Workstations mit FirePro™ W9100/8100, NVS 810/510 Grafikkarte; UHD/4K Monitor/Projektor/Display; Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 1-6
- **SPEZIFIKATIONEN:** 3m | Weiß | DisplayPort v1.2 | Mini-DP-Stecker auf Standard DP Verriegelungsstecker | 32 AWG | PVC-Kabelmantel, ABS-Steckergehäuse | Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht | Protokolle: HBR 2, MST, GTC | Lebenslange Garantie

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	Mini-DisplayPort (20-polig)

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Drahtstärke	32 AWG
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.4 in [10.0 mm]
Produkthöhe	0.3 in [8.0 mm]

Produktgewicht 3.6 oz [102.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 3.6 oz [102.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 3 m weißes Mini-DisplayPort-Kabel - Stecker/Stecker

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

