

SmartRack 25-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk- Rackgeräten

MODELL-NR: SR2POST25



Highlights

- 25-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack
- Schwarzes Aluminium mit 12-24 mit einem Gewinde versehenen und nummerierten Montagelöchern
- Knopflöcher für die Unterbringung von PDUs oder Kabelmanagern ohne Werkzeug

Paket Beinhaltet

- SR2POST25
- 28 12-24 Schrauben und Unterlegscheiben für die Gerätemontage
- Installationshardware
- Kabelführungshaken
- Garantiehinweise
- Bedienungsanleitung

Beschreibung

Das SmartRack SR2POST25 2-Säulen-Open-Frame-Rack von Tripp Lite ist eine kostengünstige Methode, um 25-HE-Rackplatz für 19-Zoll-Rackmontage-Anwendungen in engen Räumen zu bieten, die kein verschließbares Gehäuse erfordern. Seine hochbelastbare Aluminiumkonstruktion kann Rackmount-Ausrüstung bis zu 362,9 kg sicher tragen und sein offenes Design ermöglicht den einfachen Zugang zu Geräten und Kabeln. Die schwarze, strukturierte, pulverbeschichtete Oberfläche ist kratzfest und hat ein klassisches, attraktives Aussehen. Das SR2POST25 ist aufgrund seines selbstausrichtenden Designs kombiniert mit 12-24 mit einem Gewinde versehenen und nummerierten Montagepositionen und Befestigungsvorkehrungen einfach zu installieren. Es verwendet eine werkzeuglose Knopflochmontage für vertikale PDUs und Kabelmanager. In Umgebungen mit hoher Dichte können mehrere Einheiten zur einfachen Erweiterung oder Anpassung nebeneinander verschraubt werden. Das SmartRack SR2POST25 2-Säulen-Open-Frame-Rack wurde von EIA-310-D, IEC 60297-3-100 und RoHS zugelassen und hat eine 5-Jahres-Garantie.

Eigenschaften

- Trägt 362,9 kg Rackmontage-Ausrüstung
- Strukturierte Pulverbeschichtung
- Hochbelastbare Aluminiumkonstruktion
- 12-24 Montagepositionen mit Gewinde und Nummerierung
- Knopflöcher für die Unterbringung von PDUs oder Kabelmanagern ohne Werkzeug
- Vorkehrungen zum Festschrauben
- Selbstausrichtendes Design
- Schwarze Oberfläche
- Einfache Montage

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332143143
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV; Server
Serverschrank-Typ	Offener Rahmen
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
EIA – Montageschienen	12-24 Montagepositionen mit Gewinde und Nummerierung
Maximale Gerätetiefe (cm)	121.92
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	48
Maximale Gerätetiefe (mm)	1,219
Höhe des Racks	25-HE
Versandmaße (HBT / cm)	11.43 x 15.24 x 133.60
Versandmaße (HBT / Zoll)	4.50 x 6.00 x 52.60
Versandgewicht (kg)	11.79
Versandgewicht (lbs.)	26.00
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	49 x 20.3 x 4.75
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	124.46 x 51.56 x 12.06
Gewicht der Einheit (lbs.)	23
Gewicht der Einheit (kg)	10.43
Gewichtskapazität – stationär (kg)	363
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	800
Serverschrantiefe	Extratief
Anzahl der vertikalen Montageschienen	2
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	RoHS; EIA-310
Genehmigungen	EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:

<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>